

NT 50/2 ME CLASSIC

Двухтурбінний пилосос NT 50/2 Me Classic для збору сухого, вологого сміття і рідин з картриджем фільтром і 50л баком. Підходить для збору всіх типів сухих і вологих забруднень. Чудова сила всмоктування, простота експлуатації і незмінна якість!



Артикул

1.667-030.0

- Висока сила всмоктування
- Проста заміна турбіни

Технічні дані

		4054278070650
Параметри електромережі	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Витрата повітря	л/с	2 × 53
Розрідження	мбар / кПа	225 / 22,5
Об'єм сміттєзбірника	л	50
Матеріал сміттєзбірника		з нержавіючої сталі
споживана потужність	Вт	макс. 2300
Номін. діаметр приладдя		НД 40
Довжина кабелю	м	7,5
Рівень звукового тиску	дБ(А)	76
Маса (без приладдя)	кг	17,5
Маса (з пакуванням)	кг	23,947
Розміри (Д × Ш × В)	мм	580 × 510 × 850

Міні-мийка

Всмоктуючий шланг	м	2,5 / з коліном
Всмоктуюча трубка	шт. × м	2 × 0,5 / Метал
Підлогова насадка для вологого і сухого прибирання	мм	360
Щілинна насадка		■
Патронний фільтр		■
Сміттєзбірник з нержавіючої сталі		■
Ручка для перенесення		■

■ Включено в комплект поставки



Надійний і простий у транспортуванні

- Висока мобільність по різних поверхнях завдяки надійним шасі, великим колесам і металевим поворотним роликам.
- Стандартна ручка для транспортування забезпечує максимальну мобільність



Відмінна потужність всмоктування

- 2 потужні турбіни гарантують дуже високу силу всмоктування.
- Висока сила всмоктування забезпечує відмінний результат очищення і чудову ефективність



Прибирання без фільтр-мішків

- Двумоторний пилосос NT Classic оснащений надійним патронним фільтром Kärcher.
- Патронний фільтр дозволяє використовувати пилосос без фільтр-мішків.

АКСЕСУАРИ NT 50/2 ME CLASSIC

1.667-030.0



	Артикул	Опис	
ПАТРОННИЙ ФІЛЬТР			
Патронний фільтр (паперовий)			
Паперовий картридж для фільтру	1 6.907-038.0	Паперовий патронний фільтр (випробування по категорії BIA-C, категорія пилу M), підходить в якості основного фільтра для сухого та вологого прибирання.	■
КОЛІНО			
Пластмасові коліна			
Коліно пластмасове, C-DN 40	2 5.031-904.0	Пластмасове коліно (DN 40) з фіксацією клямкою (C 40) підходить до всіх пилососів NT.	■
ВСМОКТУЮЧІ НАСАДКИ			
Багатоцільові насадки (всмоктування сухого/мокрого матеріалу)			
Універсальна насадка для підлоги для вологого/сухого прибирання	3 6.907-408.0	Універсальна насадка для підлоги, діаметр – 40 мм), пластик, 360 мм. 3 роликами, щітковими смужками (6.905-878.0) та гумками (6.905-877.0)	■
Насадки для стиків			
Щілинна насадка	4 9.770-877.0	Пластикові.	■
Всмоктуючі насадки для автомобілів			
Насадка для автомобіля, DN 40, 90 mm	5 6.900-952.0	Кутова, плоска, пластикова автомобільна насадка для пилососа близько 90 мм шириною. Тільки для пилососів NT.	□
ВСМОКТУВАЛЬНА ТРУБКА			
Всмоктуючі трубки з металу			
Подовжувальна трубка, DN 40	6 6.900-275.0	Всмоктувальна трубка з хромованого металу (DN 40, 0,5 м), стандартна практично для всіх двомоторних промислових пилососів або необов'язково для промислових одномоторних NT пилососів з підключенням всмоктуючого шланга DN 40.	□
ІНШЕ ПРИЛАДДЯ Т І NT			
CS 40 Me	7 2.863-026.0	Пресепаратор циклонного типу CS 40 Me для пилососів вологого та сухого прибирання NT – це високоефективний аксесуар для прибирання дрібного пилу на будівельних майданчиках та у промисловості	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари